




TUBOS DE PVC PARA INSTALACIONES DE DESAGUE

FABRICADOS DE ACUERDO A NORMAS TÉCNICAS PERUANAS NTP N° 399.003



CLASE LIVIANA (L)

DIÁMETRO NOMINAL Dn (pulg)	DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	ESPESOR e (mm)	DIÁMETRO INTERIOR Di (mm)	LONGITUD TOTAL Lt (m)	LONGITUD ÚTIL Lu (m)
1 1/2"	41,0	1,3	38,4	3,0	2,96
2"	54,0	1,3	51,4	3,0	2,95
3"	80,0	1,4	77,2	3,0	2,93
4"	105,0	1,7	101,6	3,0	2,91
6"	168,0	2,8	162,4	5,0	4,85

CLASE PESADA (P)

DIÁMETRO NOMINAL Dn (pulg)	DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	ESPESOR e (mm)	DIÁMETRO INTERIOR Di (mm)	LONGITUD TOTAL Lt (m)	LONGITUD ÚTIL Lu (m)
3"	80,0	2,0	76,0	3,0	2,93
4"	105,0	2,6	99,8	3,0	2,91
6"	168,0	4,1	159,8	5,0	4,85

Rendimiento Aproximado de Pegamento (Unión Espiga - Campana)

Diámetro exterior (mm)	Diámetro nominal (pulg)	Empalmes / 1/4 galón
41	1 1/2"	197
54	2"	113
80	3"	51
105	4"	27
168	6"	11

NOTAS:

Normas de Fabricación: NTP 399.00
 Gama de diámetros: De 1 1/2" a 6"
 Sistema de Empalme: Espiga - Campana
 Color: Gris orgánico
 Campo de aplicación: Canalización de aguas residuales domiciliarias por sistema de gravedad.



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



ISO 9001:2015

PRODUCTOS FABRICADOS POR KINDUIT S.A.C.



Av. Minerales 640 – Lima



998 345 306 / (01) 741 0296



ventas@grupokin.com.pe



www.grupokin.com.pe